

## LED Downlight | LED Deckeneinbauleuchte

### Schnittloch 60mm bis 65mm

Die KLB LED Downlights lassen sich perfekt in jede Architektur integrieren und sorgen für eine harmonische Beleuchtung, die den höchsten Anforderungen gerecht wird. Das gerichtete Licht mit LED Technologie und hoher Lichtausbeute ist ideal für den Einsatz zur akzentuierten Beleuchtung, z.B. in Eingangshallen, Fluren oder ähnlichen Räumen.



Material:	Aluminium, Kunststoff
Abstrahlwinkel:	90°
LED Typ:	SMD 2835
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Dimmbar:	nein
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	-20 / +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	3 Jahre
Lieferumfang:	LED Downlight mit integriertem Treiber

Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Abmessungen	Einbaumaße	Farbtemperatur*	Gehäusefarbe
22237	7W	480lm	Ø80x47mm	Ø60-65x47mm	4000K	weiß
22238	7W	480lm	Ø80x47mm	Ø60-65x47mm	4000K	Nickel gebürstet
22239	10W	720lm	Ø80x47mm	Ø60-65x47mm	4000K	weiß
22240	10W	720lm	Ø80x47mm	Ø60-65x47mm	4000K	Nickel gebürstet

\*Optional auch in 2700K, 3000K oder 5000K erhältlich.