


LED Downlight | LED Deckeneinbauleuchte

Schnittloch 60mm bis 100mm

Die KLB LED Downlights lassen sich perfekt in jede Architektur integrieren und sorgen für eine harmonische Beleuchtung, die den höchsten Anforderungen gerecht wird. Das gerichtete Licht mit LED Technologie und hoher Lichtausbeute ist ideal für den Einsatz zur akzentuierten Beleuchtung. z.B. in Eingangshallen, Fluren oder ähnlichen Räumen.



Material:	Aluminium, Kunststoff
Abstrahlwinkel:	90°
LED Typ:	SMD 2835
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Dimmbar:	optional (1-10V oder DALI)
Schutzart:	IP20
Installation:	in Decken mit Montageklammern
Betriebstemperatur:	-20 / +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	3 Jahre
Lieferumfang:	LED Downlight mit integriertem Treiber

Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Abmessungen	Einbaumaße	Farbtemperatur*	Gehäusefarbe
22241	7W	480lm	Ø80x39mm	Ø60-70x39mm	4000K	weiß
22242	10W	720lm	Ø85x39,5mm	Ø70-75x39,5mm	4000K	weiß
22243	13W	900lm	Ø110x38mm	Ø90-100x38mm	4000K	weiß
22244	13W	900lm	Ø110x38mm	Ø90-100x38mm	4000K	Nickel gebürstet

*Optional auch in 2700K, 3000K oder 5000K erhältlich.