

## LED Downlight | LED Deckeneinbauleuchte

### Schnittloch 120mm bis 260mm

Die LED Downlights lassen sich perfekt in jede Architektur integrieren und sorgen für eine harmonische Beleuchtung, die den höchsten Anforderungen gerecht wird. Das gerichtete Licht mit LED Technologie und hoher Lichtausbeute ist ideal für den Einsatz zur akzentuierten Beleuchtung, z.B. in Eingangshallen, Fluren oder ähnlichen Räumen geeignet.



|                            |   |
|----------------------------|---|
| Material:                  | Aluminium, Kunststoff                     |
| Abstrahlwinkel:            | 90°                                       |
| LED Typ:                   | SMD 2835                                  |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | Ra>80                                     |
| Eingangsspannung:          | AC 100-240V                               |
| Dimmbar:                   | optional (1-10V oder DALI)                |
| Schutzart:                 | IP20, optional IP44                       |
| Installation:              | in Decken<br>mit Montageklammern          |
| Betriebstemperatur:        | -20 / +40°C                               |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 10% ~ 90%                                 |
| Zertifizierung:            | CE, RoHS                                  |
| Lebensdauer:               | ca. 50.000 Stunden (L70)                  |
| Gewährleistung:            | 3 Jahre                                   |
| Lieferumfang:              | LED Downlight<br>mit integriertem Treiber |

| Art.-Nr. | Nennleistung | Lumen ca. | Abmessungen | Einbaumaß     | Dimmbar | Farbtemperatur* |
|----------|--------------|-----------|-------------|---------------|---------|-----------------|
| 22246    | 13W          | 1200lm    | Ø145x45mm   | Ø120-130x45mm | Nein    | 4000K           |
| 22247    | 18W          | 1800lm    | Ø145x45mm   | Ø120-130x45mm | Nein    | 4000K           |
| 22248    | 18W          | 1800lm    | Ø170x45mm   | Ø140-150x45mm | Nein    | 4000K           |
| 22249    | 25W          | 2550lm    | Ø170x45mm   | Ø140-150x45mm | Nein    | 4000K           |
| 22250    | 18W          | 1800lm    | Ø190x45mm   | Ø160-170x45mm | Nein    | 4000K           |
| 22251    | 25W          | 2550lm    | Ø190x45mm   | Ø160-170x45mm | Nein    | 4000K           |
| 22252    | 35W          | 3500lm    | Ø190x45mm   | Ø160-170x45mm | Nein    | 4000K           |
| 22253    | 18W          | 1850lm    | Ø228x45mm   | Ø200-210x45mm | Nein    | 4000K           |
| 22254    | 25W          | 2550lm    | Ø228x45mm   | Ø200-210x45mm | Nein    | 4000K           |
| 22255    | 35W          | 3500lm    | Ø228x45mm   | Ø200-210x45mm | Nein    | 4000K           |
| 22256    | 45W          | 4500lm    | Ø280x52mm   | Ø230-260x52mm | Nein    | 4000K           |
| 22256.D  | 45W          | 4500lm    | Ø280x52mm   | Ø230-260x52mm | DALI    | 4000K           |

\*Optional auch in 2700K erhältlich.