

## LED Downlight | LED Deckeneinbauleuchte

### Schnittloch 120mm bis 260mm

Die KLB LED Downlights lassen sich perfekt in jede Architektur integrieren und sorgen für eine harmonische Beleuchtung, die den höchsten Anforderungen gerecht wird. Das gerichtete Licht mit LED Technologie und hoher Lichtausbeute ist ideal für den Einsatz zur akzentuierten Beleuchtung, z.B. in Eingangshallen, Fluren oder ähnlichen Räumen.



Material:	Aluminium, Kunststoff
Abstrahlwinkel:	90°
LED Typ:	SMD 2835
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Dimmbar:	optional (1-10V oder DALI)
Schutzart:	IP20, optional IP44
Installation:	in Decken mit Montageklammern
Betriebstemperatur:	-20 / +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	3 Jahre
Lieferumfang:	LED Downlight mit integriertem Treiber

Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Abmessungen	Einbaumaß	Farbtemperatur*
22246	13W	900lm	Ø145x45mm	Ø120-130x45mm	4000K
22247	18W	1450lm	Ø145x45mm	Ø120-130x45mm	4000K
22248	18W	1500lm	Ø170x45mm	Ø140-150x45mm	4000K
22249	25W	2100lm	Ø170x45mm	Ø140-150x45mm	4000K
22250	18W	1550lm	Ø190x45mm	Ø160-170x45mm	4000K
22251	25W	2150lm	Ø190x45mm	Ø160-170x45mm	4000K
22252	35W	2800lm	Ø190x45mm	Ø160-170x45mm	4000K
22253	18W	1550lm	Ø228x45mm	Ø200-210x45mm	4000K
22254	25W	2150lm	Ø228x45mm	Ø200-210x45mm	4000K
22255	35W	2800lm	Ø228x45mm	Ø200-210x45mm	4000K
22256	45W	4100lm	Ø280x52mm	Ø230-260x52mm	4000K

\*Optional auch in 2700K erhältlich.