

LED Decken- und Wandleuchten, IP54

LED Wand- und Deckenleuchte mit integriertem LED-Treiber. Universell und funktional einsetzbar. Dank modernster LED-Technik niedriger Energieverbrauch und lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden (L70). Wanne und Gehäuse aus Polycarbonat, diffuse Abdeckung.



Material:	Polycarbonat
Abstrahlwinkel:	120°
LED Typ:	SMD 2835
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Schutzart:	IP54
Anwendungsbereich:	Innenräume und Außenbereich
Betriebstemperatur:	-20 / +40°C
Zertifizierung:	TÜV/CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	3 Jahre
Lieferumfang:	LED Leuchte mit integriertem Treiber

Art.-Nr.	Nennleistung	Lm/W	Lumen ca.	Abmessungen	Dimmbar	Notstromfunktion / Bewegungsmelder	Farbtemperatur
24120	12W	83lm/W	996lm	Ø200x48mm	nein	nein	3000K
24121	12W	88lm/W	1056lm	Ø200x48mm	nein	nein	4000K
24122	12W	83lm/W	996lm	Ø250x48mm	nein	nein	3000K
24123	12W	88lm/W	1056lm	Ø250x48mm	nein	nein	4000K
24124	18W	85lm/W	1530lm	Ø300x40mm	nein	nein	3000K
24125	18W	90lm/W	1620lm	Ø300x40mm	nein	nein	4000K
24126	25W	90lm/W	2250lm	Ø300x40mm	nein	nein	3000K
24127	25W	90lm/W	2250lm	Ø300x40mm	nein	nein	4000K
24128	25W	90lm/W	2200lm	Ø350x40mm	nein	nein	3000K
24129	25W	90lm/W	2200lm	Ø350x40mm	nein	nein	4000K
24130	30W	82lm/W	2460lm	Ø400x40mm	nein	nein	3000K
24131	30W	82lm/W	2460lm	Ø400x40mm	nein	nein	4000K
24132	18W	85lm/W	1530lm	Ø300x40mm	ja	nein	3000K
24133	18W	90lm/W	1620lm	Ø300x40mm	ja	nein	4000K
24134	12W	90lm/W	1086lm	Ø250x48mm	nein	Notstromfunktion	3000K
24135	12W	90lm/W	1086lm	Ø250x48mm	nein	Notstromfunktion	4000K
24136	12W	90lm/W	1086lm	Ø250x48mm	nein	Bewegungsmelder	3000K
24137	12W	90lm/W	1086lm	Ø250x48mm	nein	Bewegungsmelder	4000K
24138	12W	90lm/W	1086lm	Ø250x48mm	nein	Beides	3000K
24139	12W	90lm/W	1086lm	Ø250x48mm	nein	Beides	4000K