

## LED Hallenstrahler SMD | UGR<19

150W | 200W

LED Hallenleuchte (120lm/W), IP65, IK08, Aluminiumgehäuse, gehärtetes Glas, MEAN WELL-Konstantstrom-Netzteil. Die spezielle, patentierte Linsentechnik ermöglicht einen UGR<19. Verschiedene Montageoptionen für Wand, Decke und Pendel.



Material:	Aluminium, gehärtetes Glas
Abstrahlwinkel:	80° / 60°
LED Typ	SMD 3030
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	AC 220-240V / 50-60Hz
Dimmbar:	nein
Schutzart:	IP65
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung
Betriebstemperatur:	-30 / +50°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	TÜV/GS, CE
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L80)
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Leuchte mit Befestigungsöse Optional: Doppelhalterung Bügel für Wand- und Deckenmontage



Art.-Nr.	Nennleistung	Lm/W	Lumen ca.	Abmessungen (AxB)	Abstrahlwinkel	Gewicht ca.	Farbtemperatur*
31151	150W	120lm/W	18000lm	Ø380x206mm	80°	6,62kg	5000K
31154	150W	120lm/W	18000lm	Ø380x206mm	60°	6,62kg	5000K
31152	200W	120lm/W	24000lm	Ø380x206mm	80°	7,30kg	5000K
31155	200W	120lm/W	24000lm	Ø380x206mm	60°	7,30kg	5000K

\*Optional auch in 4000K erhältlich