

## LED Linear Hallenleuchte

60W | 90W | 120W | 150W | 180W

Leistungsstrake LED Linear Hallenleuchte mit einer hohen Effizienz von ca. 130lm/W. IP65, Aluminiumgehäuse, MEAN WELL-Konstantstrom-Netzteil. Abstrahlwinkel 120°, optional 90°, 40x30°, 30x70°, 60x90°. Auch als dimmbare Variante (1-10V und DALI) verfügbar.



Material:	Aluminium / Kunststoff
Abstrahlwinkel:	120°, optional 90°, 40x 30°, 30x70°, 60x90°
LED Typ:	Nichia LED
LED Treibr:	MEAN WELL
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Dimmbar:	Optional mit 1-10V / DALI
Eingangsspannung:	AC 100-240V, 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung: Lagerhallen, Produktion, Kühlhäuser
Betriebstemperatur:	-30 / +50°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	15% ~ 90%
Zertifizierung:	ENEC / CE, RoHS
Lebensdauer:	ca.50.000 Stunden (L80 / B10)
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Linear Hallenleuchte



Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Farbtemperatur*	Abmessungen
31250	60W	7800lm	5000K	486x137x102mm
31251	90W	12150lm	5000K	718x137x102mm
31252	120W	16200lm	5000K	948x137x102mm
31253	150W	20250lm	5000K	1178x137x102mm
31254	180W	24300lm	5000K	718x275x102mm

\*Optional in 4000K erhältlich