

LED Flutlicht

240W | 360W | 480W | 720W | 960W

LED Flutlicht mit einer hohen Lichtausbeute für industrielle Anwendung mit hochwertigem MEAN WELL Treiber der HLG Serie. Zertifizierung TÜV/CE, GS.



Material:	Aluminium Druckguss, Sicherheitsglas
LED Typ:	PHILIPS Lumileds
Dimmbar:	nein
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	AC 90-305V / 50-60Hz
Schutzart:	IP65
Anwendungsbereich:	Außenbeleuchtung,
Betriebstemperatur:	-20 / 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	TÜV/CE, TÜV/GS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L80)
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Flutlicht inkl. MEAN WELL HLG-Treiber



Art.-Nr.	Nennleistung	Lm/W	Lumen ca.	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Abstrahlwinkel*	Farbtemperatur
33070	240W	130lm/W	31200lm	435,4x341x190mm	12,3kg	60x100°	4000K
33071	360W	130lm/w	46800lm	618,4x341x200mm	16,1kg	60x100°	4000K
33072	480W	130lm/W	62400lm	579,4x442x201mm	20,3kg	60x100°	4000K
33073	720W	130lm/W	93600lm	833,4x442x201mm	30,3kg	60x100°	4000K
33074	960W	130lm/W	124800lm	1090x442x201mm	38,0kg	60x100°	4000K
33075	240W	125lm/W	30000lm	435,4x341x190mm	12,3kg	120°	4000K
33076	360W	125lm/W	45000lm	618,4x341x200mm	16,1kg	120°	4000K
33077	480W	125lm/W	60000lm	579,4x442x201mm	20,3kg	120°	4000K
33078	720W	125lm/W	90000lm	833,4x442x201mm	30,3kg	120°	4000K
33079	960W	125lm/W	120000lm	1090x442x201mm	38,0kg	120°	4000K

*Art.-Nr. 33070-33074 optional auch mit Abstrahlwinkel 30° erhältlich