

LED Straßenleuchte

Mastansatz und Mastaufsatz möglich

LED Mastaufsatzleuchte in Form der klassischen Straßenleuchte, Sockel verstellbar für senkrechte sowie waagerechte Montage (im Winkel von 90° justierbar), mit schlichtem Aluminiumgehäuse. Inklusive MEAN WELL Treiber.



Material:	Aluminium Druckguss
Gehäusefarbe:	grau (RAL 9007) schwarz (RAL 9005)
LED Typ:	CREE
Treiber:	MEAN WELL
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>75
Eingangsspannung:	AC 100-277V / 50-60Hz
Dimmbar:	optional über 2. Phase oder 1-10V
Schutzart:	IP66
Anwendungsbereich:	Straßen, Wege, Parkplatz, Außenbeleuchtung
Betriebstemperatur:	-30 / +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	CE
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L80)
Gewährleistung:	3 Jahre (Treiber: 5 Jahre)
Lieferumfang:	LED Leuchte



Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Anzahl LEDs	Abmessungen	Farbtemperatur	Gewicht
33110	40W	4018lm	24 Cree XTE	733x158mm	5000K	10,8kg
33111	60W	5910lm	48 Cree XTE	733x158mm	5000K	10,8kg
33112	80W	7805lm	48 Cree XTE	733x158mm	5000K	11,0kg
33113	100W	9108lm	48 Cree XTE	733x158mm	5000K	11,2kg