


## LED Flutlicht

**400W | 500W | 800W | 1000W**

LED Flutlicht mit einer hohen Lichtausbeute für industrielle Anwendung mit hochwertigem MEAN WELL Treiber.  
Montagebügel bis 110° einstellbar.



Material:	Aluminium Druckguss, Kunststoff
LED Typ:	Lumileds 5050
Dimmbar:	Optional 1-10V, DALI
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>70
Eingangsspannung:	AC 90-305V / 50-60Hz
Überspannungsschutz (SPD):	20KV
Schutzart:	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Anwendungsbereich:	Außenbeleuchtung, Innenbeleuchtung
Betriebstemperatur:	-20 / 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	TÜV/CB, TÜV/CE
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L80)
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Flutlicht inkl. MEAN WELL Treiber



Art.-Nr.	Nennleistung	Lm/W	Lumen ca.	Abmessungen	Gewicht ca.	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur*
33080.15	400W	160lm/W	64000lm	403x669,8x326,3mm	22,0kg	15°	5700K
33080.30	400W	160lm/W	64000lm	403x669,8x326,3mm	22,0kg	30°	5700K
33080.100	400W	160lm/W	64000lm	403x669,8x326,3mm	22,0kg	100x60°	5700K
33081.15	500W	160lm/W	80000lm	403x669,8x326,3mm	22,0kg	15°	5700K
33081.30	500W	160lm/W	80000lm	403x669,8x326,3mm	22,0kg	30°	5700K
33081.100	500W	160lm/W	80000lm	403x669,8x326,3mm	22,0kg	100x60°	5700K
33083.15	800W	160lm/W	128000lm	773x669,8x326,3mm	40,5kg	15°	5700K
33083.30	800W	160lm/W	128000lm	773x669,8x326,3mm	40,5kg	30°	5700K
33083.100	800W	160lm/W	128000lm	773x669,8x326,3mm	40,5kg	100x60°	5700K
33084.15	1000W	160lm/W	160000lm	773x669,8x326,3mm	40,5kg	15°	5700K
33084.30	1000W	160lm/W	160000lm	773x669,8x326,3mm	40,5kg	30°	5700K
33084.100	1000W	160lm/W	160000lm	773x669,8x326,3mm	40,5kg	100x60°	5700K

\*Optional auch in 3000K und 4000K erhältlich.