

LED Downlight | LED Deckeneinbauleuchte

Die LED Downlights lassen sich perfekt in jede Architektur integrieren und sorgen für eine harmonische Beleuchtung, die den höchsten Anforderungen gerecht wird. Das gerichtete Licht mit LED Technologie und hoher Lichtausbeute ist ideal für den Einsatz zur akzentuierten Beleuchtung, z.B. in Eingangshallen, Fluren oder ähnlichen Räumen.



Material:	Aluminium
LED Typ:	Citizen COB/SMD 2835
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra > 80
Eingangsspannung:	AC 100-240V / 50-60Hz
Schutzart:	IP20
Installation:	in Decken mit Montageklammern
Betriebstemperatur:	-20 / +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	3 Jahre
Lieferumfang:	LED Downlight

Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Abmessungen	Einbaumaße	Farbtemperatur	Abstrahlwinkel	Dimmbar*
22280	13W	950lm	Ø110x100mm	Ø95-100mm	3000K	45°	nein
22280.D	13W	950lm	Ø110x100mm	Ø95-100mm	3000K	45°	0-10V
22281	25W	2250lm	Ø190x127mm	Ø165-180mm	3000K	36°	nein
22281.D	25W	2250lm	Ø190x127mm	Ø165-180mm	3000K	36°	0-10V
22281.Dali	25W	2250lm	Ø190x127mm	Ø165-180mm	3000K	36°	DALI
22282	35W	2900lm	Ø230x140mm	Ø205-220mm	3000K	45°	nein
22282.D	35W	2900lm	Ø230x140mm	Ø205-220mm	3000K	45°	0-10V
22282.Dali	35W	2900lm	Ø230x140mm	Ø205-220mm	3000K	45°	DALI
22283	13W	1000lm	Ø110x100mm	Ø95-100mm	4000K	45°	nein
22283.D	13W	1000lm	Ø110x100mm	Ø95-100mm	4000K	45°	0-10V
22283.Dali	13W	1000lm	Ø110x100mm	Ø95-100mm	4000K	45°	DALI
22284	25W	2550lm	Ø190x127mm	Ø165-180mm	4000K	36°	nein
22284.D	25W	2550lm	Ø190x127mm	Ø165-180mm	4000K	36°	0-10V
22284.Dali	25W	2550lm	Ø190x127mm	Ø165-180mm	4000K	36°	DALI
22285	35W	3350lm	Ø230x140mm	Ø205-220mm	4000K	45°	nein
22285.D	35W	3350lm	Ø230x140mm	Ø205-220mm	4000K	45°	0-10V
22285.Dali	35W	3350lm	Ø230x140mm	Ø205-220mm	4000K	45°	DALI

*Optional auch Triac dimmbar erhältlich.