

SMD LED Straßenleuchte

Amber bis warmweiß

LED Straßenleuchte, Mastansatz/-aufsatz, selbstreinigendes, insektenfreundlich, flaches Gehäuse mit einer sehr geringen seitlichen Windlast. Angenehmes Licht in den Farbtemperaturen 1600K (amber) bis 3000K (warmweiß) schützt Flora und Fauna. Verstellbarer Neigungswinkel. Wartungsfreundliche Konstruktion, LED-Treiber und LED-Modul austauschbar. Einfache Montage, Gehäuse lässt sich werkzeuglos öffnen.



Material:	Aluminium Druckguss, Kunststoff, Sicherheitsglas
Gehäusefarbe:	silbergrau
LED Typ:	Nichia
Abstrahlwinkel	150°x75°
Treiber:	Sosen
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>70 (optional Ra>80)
Eingangsspannung:	AC 100-277V / 50-60Hz
Schutzart:	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Anwendungsbereich:	Straßen, Wege, Parkplatz, Außenbeleuchtung
Betriebstemperatur:	-30 / +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	ENEC, CE, RoHS
Lebensdauer:	100.000 Stunden (L80 B10)
Windlast:	Zertifiziert gemäß EN 60598
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Leuchte, Mastadapter

Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Farbtemperatur	Abmessungen	Gewicht ca.
33125.20	20W	1540lm	2000K	613*/466x222x108mm	4,1kg
33125.30	20W	2160lm	3000K	613*/466x222x108mm	4,1kg
33129.20	30W	2310lm	2000K	613*/466x222x108mm	4,1kg
33129.30	30W	3240lm	3000K	613*/466x222x108mm	4,1kg

*Abmessung mit verstellbarer Aufnahme, Zopfmaß 60mm oder 76mm