

## LED Feuchtraumwannenleuchte ohne Leuchtmittel

Die staubdichte, wasserdichte und schlagfeste Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen und spezieller PC-Abdeckung für LED Leuchtmittel ist für LED T8 Röhren vorverdrahtet. Sie ist ideal für sowohl industrielle Innenräume und Werkstätten, als auch überdachte Außenräume und Parkhäuser geeignet.



Material:	Kunststoff (PC)
Schutzart:	IP66
Betriebstemperatur:	-20 / +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	CE
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	Feuchtraumwannenleuchte ohne LED Leuchtmittel

Art.-Nr.	Länge	Abmessungen (LxBxH)	Verdrahtung	Typ
34018	1,2m	95x111mm	5x2,5mm <sup>2</sup> (3 Phasen)	1-flammig
34019	1,5m	95x111mm	5x2,5mm <sup>2</sup> (3 Phasen)	1-flammig
34020	1,5m	145x111mm	5x2,5mm <sup>2</sup> (3 Phasen)	2-flammig
34021	1,2m	145x111mm	5x2,5mm <sup>2</sup> (3 Phasen)	2-flammig