


## LED Deckenaufbau- und Wandleuchte, Metallgehäuse

Diese hochwertige LED Decken- und Wandleuchte im klassischen, eleganten Design bietet eine hervorragende Lichtausbeute. In Verbindung mit dem Standarddiffusor und der Schutzart von raumseitig IP40 eignet sich dieser Typ auch für den Einsatz in Innenräumen mit abgehängten Decken.



Material:	Aluminium
Gehäusefarbe:	schwarz, optional weiß
Abstrahlwinkel:	120°
LED Typ:	SMD 2835
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	220-240V AC
Schutzart:	IP40
Anwendungsbereich:	Innenräume
Betriebstemperatur:	-20 / +40°C
Zertifizierung:	TÜV/CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	3 Jahre
Lieferumfang:	LED Leuchte mit integriertem Osram Treiber



Art.-Nr.	Nennleistung	Lm/W	Lumen ca.	Abmessungen	Dimmbar	Farbtemperatur
90280	40W	105lm/W	4200lm	400x86mm	Nein	4000K
90280.D	40W	105lm/W	4200lm	400x86mm	DALI-2	4000K
90259	60W	111lm/W	6660lm	600x86mm	Nein	4000K
90259.D	60W	111lm/W	6660lm	600x86mm	DALI-2	4000K
90281	75W	107lm/W	8000lm	800x86mm	Nein	4000K
90281.D	75W	107lm/W	8000lm	800x86mm	DALI-2	4000K
90267	100W	107lm/W	10700lm	1000x86mm	Nein	4000K

### Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
90282	2x Stababhangung 0,8m fur Decken/Wandleuchte

\*Optional auch in 3000K, 5000K und 5700K erhaltlich.