

LED Panel 295x595mm/295x295mm

18W

Das ultraflache LED Panel erzeugt ein gleichmäßiges Licht mit einer blendfreien Abstrahlung in Verbindung mit einer hohen Lichtausbeute bei äußerst geringem Stromverbrauch. Aufgrund der flachen Konstruktion ist das Panel ideal zum Einbau in abgehängte Decken oder auch als Wand- und Deckenbeleuchtung für Wohn-, Büro- und Geschäftsräume geeignet. Das innovative LED Panel bietet bauartbedingt nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für eine anspruchsvolle und dekorative Lichtkonstruktion in Wohn- und Ausstellungsräumen.



Material:	Aluminium, Kunststoff
Abstrahlwinkel:	100°-120°
LED Typ:	SMD
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	AC 100-240V / 50-60Hz
Powerfaktor:	>0,9
Schutzart:	IP20
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung
Betriebstemperatur:	-20 / +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	TÜV/CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L80)
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Panel mit Netzteil

Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Abmessungen	Farbtemperatur	UGR	Rahmenfarbe
24230	18W	1980lm	295x595x10mm	4000K	<19	weiß
24231	18W	1600lm	295x295x10mm	4000K	<19	weiß

Rahmen

Art.-Nr.	Abmessung	Art des Rahmens	Farbe
70210.W	300x300mm	Aluminium Aufbaurahmen	weiß