

LED Gasdichte Leuchte, 60cm | 120cm | 150cm

z.B. für Zuchtbetriebe, Landwirtschaft und Gastronomie



Material:	Kunststoff
Abstrahlwinkel:	120°
Leuchtentyp:	Feuchtraumleuchte IP65
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	AC 85-265V / 50-60Hz
Schutzart:	IP65
Anwendungsbereich:	Außen-/Innenbeleuchtung
Installation:	Direktinstallation über verschiebbare Montagehalter
Betriebstemperatur:	-20 / +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	TÜV, CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 30.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	3 Jahre
Lieferumfang:	LED Leuchte, 2 x Montagehalter, IP68 Anschlusskabel 10cm optional: Verbindungskabel 2m / 3m

Art.-Nr.	Nennleistung	Lm/W	Lumen ca.	Abmessungen (LxBxH)	Dimmbar	Farbtemperatur
30301	15W	92lm/W	1380lm	620x124x43mm	nein	4000K
30307	15W	92lm/W	1380lm	620x124x43mm	nein	3000K
30302	27W	103lm/W	2780lm	1200x124x43mm	nein	4000K
30308	27W	103lm/W	2780lm	1200x124x43mm	nein	3000K
30306	41W	87lm/W	3560lm	1500x124x43mm	1-10V	4000K
30312	41W	87lm/W	3560lm	1500x124x43mm	1-10V	3000K
30303	43W	101lm/W	4370lm	1500x124x43mm	nein	4000K
30309	43W	101lm/W	4370lm	1500x124x43mm	nein	3000K

*Optional auch in 5000K erhältlich