LED Downlight | LED Deckeneinbauleuchte

Die LED Downlights lassen sich perfekt in jede Architektur integrieren und sorgen für eine harmonische Beleuchtung, die den höchsten Anforderungen gerecht wird. Das gerichtete Licht mit LED Technologie und hoher Lichtausbeute ist ideal für den Einsatz zur akzentuierten Beleuchtung, z.B. in Eingangshallen, Fluren oder ähnlichen Räumen.



Material:	Aluminium
LED Typ:	SMD 2835
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra > 80
Eingangsspannung:	AC 100-240V / 50-60Hz
Schutzart:	IP54
Installation:	in Decken mit Montageklammern
Betriebstemperatur:	-20 / +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	3 Jahre
Lieferumfang:	LED Downlight inkl. Montageklammern

Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Abmessungen	Einbaumaße	Farbtemperatur**	Abstrahlwinkel	Dimmbar*
90258	18W	2100lm	Ø172x90mm	Ø150-165mm	4000K	75°	nein
90269	25W	2650lm	Ø172x90mm	Ø150-165mm	4000K	75°	DALI
90262	18W	2100lm	Ø228x107mm	Ø200-210mm	4000K	80°	DALI
90268	35W	3800lm	Ø280x123mm	Ø230-260mm	4000K	80°	nein

*Optional auch Triac dimmbar erhältlich.

**Optional auch in 3000K, 5000K und in 5700K erhältlich.

KLB GmbH
Eschengrund 10
36124 Eichenzell

Telefon +49 (0) 6659 9640-90
Telefax +49 (0) 6659 9640-78
E-Mail: kontakt@klb-light.com

Technische Änderungen vorbehalten