

LED Downlight rechteckig | LED Deckeneinbauleuchte

Die LED Downlights lassen sich perfekt in jede Architektur integrieren und sorgen für eine harmonische Beleuchtung, die den höchsten Anforderungen gerecht wird. Das gerichtete Licht mit LED Technologie und hoher Lichtausbeute ist ideal für den Einsatz zur akzentuierten Beleuchtung z.B. in Eingangshallen, Fluren oder ähnlichen Räumen.



Material:	Aluminium, Kunststoff
Abstrahlwinkel:	90°
LED Typ:	Sharp COB
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Dimmbar:	DALI
Schutzart:	IP20
Installation:	in Decken mit Montageklammern
Betriebstemperatur:	-20 / +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	VDE, CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	3 Jahre
Lieferumfang:	LED Downlight mit integriertem Treiber,

Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Farbtemperatur*	Abmessungen	Einbaumaße
90273	13W	940lm	4000K	147x45x51	139x37mm

*Optional auch in 2700K oder 3000K erhältlich.