

LED Hallenleuchte - High Performance Serie

100W | 120W | 150W | 200W

Hochleistungsstrahler für Montagehöhen über 6m mit einer herausragenden Effizienz von 190lm/W. Das spezielle, kaltgeschmiedete Aluminiumgehäuse sorgt für eine optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit. Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08. Durch Linsentechnik verfügbare Abstrahlwinkel: 15°, 30°, 60°, 90° und 120°. Neben der klassischen Montage an der Kette abgependelt bietet der optional lieferbare Montagebügel eine Befestigung als Flutlichtstrahler.



Material:	Aluminiumdruckguss
LED Typ	Lumiled Chip
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>70
Eingangsspannung:	AC 100-240V / 50-60Hz
Schutzart:	IP65, IK08
Gewicht:	5,2kg
Anwendungsbereich:	Außenbeleuchtung, Innenbeleuchtung
Betriebstemperatur:	-30 / +50°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	15% ~ 90%
Abmessungen:	Ø360x181mm
Zertifizierung:	ENEC, CE
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L80/B10)
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Hallenleuchte inkl. Treiber



Art.-Nr.	Nennleistung	Lm/W	Lumen ca.	Treiber	Dimmbar	Abstrahlwinkel*	Farbtemperatur*
31200	100W	190lm/W	19000lm	MOSO	Triac	120°	5000K
31201	120W	190lm/W	22800lm	MOSO	Triac	120°	5000K
31202	150W	190lm/W	28500lm	MOSO	Triac	120°	5000K
31203	200W	190lm/W	38000lm	MOSO	Triac	120°	5000K
31200.4	100W	190lm/W	19000lm	MOSO	Triac	120°	4000K
31201.4	120W	190lm/W	22800lm	MOSO	Triac	120°	4000K
31202.4	150W	190lm/W	28500lm	MOSO	Triac	120°	4000K
31203.4	200W	190lm/W	38000lm	MOSO	Triac	120°	4000K

31204	Acryl Lampenschirm, passend für Art. Nr. 31200.x und 31203.x
31205	Montagebügel zur +/- 60° schwenkbaren Wand/Deckenmontage

* Optional in 3000K, und den Abstrahlwinkeln 40°, 60°, 85°, 90° und 40x100° Flur-Linse erhältlich.