

## LED Feuchtraumwannenleuchte

Die robuste Feuchtraumwannenleuchte mit Metallverschlüssen, spezieller PC-Abdeckung und fest eingebautem LED Modul mit breitem Abstrahlwinkel von 120° ist ideal für industrielle Innenräume und Werkstätten, als auch für überdachte Außenräume und Parkhäuser geeignet. Inklusive Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup> mit 2 Steckklemmen oder 5x1,5mm<sup>2</sup> bei Dali Variante.



Material:	Kunststoff (PC)
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Schutzart:	IP66
Schlagfestigkeit:	IK10
Betriebstemperatur:	-20 / +50°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	TÜV / CE
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L80)
Gewährleistung:	3 Jahre
LED Betriebsgerät	ENEC Tridonic
Lieferumfang:	Feuchtraumwannenleuchte mit fest verbautem LED Modul



Art.-Nr.	Nennleistung	Lm/W	Lumen ca.	Abmessungen (LxBxH)	Dimmbar	Verdrahtung	Farbtemperatur
34023	20W	110lm/W	2200lm	550x100x72mm	nein	3x1,5mm <sup>2</sup>	4000K
34031	20W	140lm/W	2800lm	1150x100x72mm	nein	5x1,5mm <sup>2</sup>	4000K
34024	24W	110lm/W	2640lm	1150x100x72mm	nein	3x1,5mm <sup>2</sup>	4000K
34024.D	24W	110lm/W	2640lm	1150x100x72mm	Dali	5x1,5mm <sup>2</sup>	4000K
34027	24W	130lm/W	3120lm	1150x100x72mm	nein	5x1,5mm <sup>2</sup>	4000K
34027.D	24W	130lm/W	3120lm	1150x100x72mm	Dali	5x1,5mm <sup>2</sup>	4000K
34032	26W	140lm/W	3640lm	1150x100x72mm	nein	5x1,5mm <sup>2</sup>	4000K
34033	30W	140lm/W	4200lm	1150x100x72mm	nein	5x1,5mm <sup>2</sup>	4000K
34029	32W	125lm/W	4000lm	1150x100x72mm	nein	3x1,5mm <sup>2</sup>	4000K
34029.D	32W	125lm/W	4000lm	1150x100x72mm	Dali	5x1,5mm <sup>2</sup>	4000K
34025	36W	110lm/W	3960lm	1450x100x72mm	nein	3x1,5mm <sup>2</sup>	4000K
34025.D	36W	110lm/W	3960lm	1450x100x72mm	Dali	5x1,5mm <sup>2</sup>	4000K
34028	36W	140lm/W	5040lm	1450x100x72mm	nein	3x1,5mm <sup>2</sup>	4000K
34028.D	36W	140lm/W	5040lm	1450x100x72mm	Dali	5x1,5mm <sup>2</sup>	4000K
34030	42W	140lm/W	5880lm	1450x100x72mm	nein	3x1,5mm <sup>2</sup>	4000K
34030.D	42W	140lm/W	5880lm	1450x100x72mm	Dali	5x1,5mm <sup>2</sup>	4000K